

**QUALIFIER COOLANT & ANTIFREEZE 50%****МОТО****Описание**

Охлаждающая жидкость рекомендуется для всех типов контуров охлаждения, включая алюминиевые. Предотвращает механические поломки, вызванные высокими температурами при рассеивании тепла или замерзанием охлаждающей жидкости до -40 °С. Содержит специальные добавки, которые предотвращают коррозию и образование отложений в системе.

**Свойства**

- Предотвращает образование пены .
- Обеспечивает отличную теплопередачу.
- Предотвращает образование отложений и стержней в контуре охлаждения .
- Обладает щелочной способностью нейтрализовать газы сгорания, которые неизбежно переходят в контур охлаждения.
- Совместим с соединениями и уплотнениями, избегая риска потери жидкости.
- Предотвращает кавитацию, коррозию и перегрев двигателя.

**Уровни качества, одобрения и рекомендации**

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306
- BS 6580:1992

**Технические характеристики**

	Ед.	Метод	Значение
Вид	Видимый		Синий
Плотность при 20 °С	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757-4	1,07
Точка замерзания (50%)	°С	ASTM D 1177	-40

Упомянутые характеристики представляют типичные значения и не могут быть рассмотрены спецификациями изделия.