

ULTRADEG 65 SPRAY

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

ULTRADEG 65 SPRAY представляет собой смесь синтетических углеводородов. Продукт бесцветный, прозрачный и имеет нейтральный запах. Это вездеходный очиститель, который легко удаляет грязь, масло, жир и смолу, всегда используется при комнатной температуре.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRADEG 65 SPRAY используется для очистки и обезжиривания двигателей, шасси, механизмов, инструментов и т.д. Продукт также используется для обезжиривания деталей промышленного производства. Не содержит ароматических веществ, хлора или HCFC

ULTRADEG 65 SPRAY был специально разработан для испарения, не оставляя никаких следов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRADEG 65 SPRAY обладает высокой летучестью (скорость испарения 100 / По отношению к этиловому эфиру 1). Продукт не оставляет следов, так как он основан на смеси специально подобранных синтетических растворителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Держите бутылку вертикально во время хранения и использования.

СЕРТИФИКАЦИИ

NSF C1 – Регистрационный № 158913



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный, бесцветный	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,76	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	1,0	ASTM D 445
Точка застывания	°C	< -23	ASTM D 97

Rev: 10/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.