

Описание

Синтетическое смазочное масло, специально разработанное для удовлетворения потребностей высокопроизводительных двигателей. MASTER RACING 5W-50 является результатом опыта, накопленного гоночными командами Repsol, и его тщательно изученная формула оптимизирует стойкость к окислению различных деталей двигателя, предотвращает образование отложений и способствует хорошей производительности при низких температурах. Это идеальная смазка для мощных транспортных средств, используемых ежедневно в любых условиях и обстоятельствах

Характеристики

- Лучшая производительность на холоде, чем у других масел аналогичной категории, о чем свидетельствуют результаты образования осадка. Эта характеристика обеспечивает превосходное поведение масла в городских условиях.
- Синтетическая природа базовых масел снижает летучесть и, следовательно, позволяет снизить расход смазочных материалов.
- Отличные результаты, полученные в испытаниях на окисление, износ эксцентриков и образование отложений в поршне, обеспечивают более длительный срок службы двигателя в сложных условиях эксплуатации мощных транспортных средств.

Уровни качества, одобрения и рекомендации

- API SN/CF

* Официальное утверждение

Технические характеристики

	Ед. измер.	Метод	Значение
SAE Класс	-		
Плотность при 15 °С	g/mL	ASTM D 4052	0,848
Вязкость при 100 °С	cSt	ASTM D 445	17,5
Вязкость при 40 °С	cSt	ASTM D 445	116
Вязкость при -30 °С	cP	ASTM D 5293	6600 max.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	169
Точка возгорания, открытая чашка	°С	ASTM D 92	210 min.
Точка замерзания	°С	ASTM D 97	-42 max.
Т.В.Н.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,8
Сульфатированная зола	% weight	ASTM D 874	0,8
Резка форсунок Bosch при 100 °С	cSt	CEC L-14-93	16,3 min.
Метод Ноак, 250 °С	% weight	CEC L-40-93	6,2

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики продукта.