

## Описание

Всесезонное смазочное масло, предназначенное для легковых автомобилей с бензиновым двигателем. Рекомендуется для бензиновых двигателей, требующих уровня качества API SL и большей защиты при высоких температурах.

## Характеристики

- Всесезонное масло, поддерживающее чистоту двигателя.
- Его высокая вязкость помогает герметизировать двигатель и предотвращать утечки.
- Его формула сводит к минимуму образование отложений. Отличные противоизносные свойства, защищающие даже самые чувствительные части двигателя.
- Подходит для автомобилей, которые используют КПП или СНГ в качестве топлива.

## Уровни качества, одобрения и рекомендации

- API SL

## Технические характеристики

	Ед. изм-я	Метод	Значение
SAE Класс			20W-50
Плотность при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,884
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	18,5
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	161
Вязкость при -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	129
Точка возгорания, открытая чаша	°C	ASTM D 92	215 мин.
Точка застывания	°C	ASTM D 97	-39
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3
Резка для инжекторов Bosch: Вязкость при 100 ° C после срезания	cSt	CEC-L-14-93	
Волатильность по Ноаку, 1 ч при 250 °C	% масса	CEC-L-40-93	15 макс.
HTHS, вязкость при 150 °C	cP	CEC-L-36-90	3,7 мин.

Вышеуказанные характеристики являются типичными значениями и не могут рассматриваться как технические характеристики продукта.