



HEXOL 2T ECO

МАСЛО 2Т

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL 2T ECO производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с низкой зольностью. Специально разработанная формула содержит диспергенты и депрессанты, а также добавки анти-износа, анти коррозии и антиоксиданты. Рекомендуются для использования круглый год, в двигателях, как с системой воздушного охлаждения, так и без нее.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеальное смазывания обеспечивается в отношении 1:50 смеси или в соотношении, указанной изготовителем двигателя;
- Обеспечивает смазку и защиту, избегая загрязнения свечей и колец, сохраняет чистыми поршня и камеры внутреннего сгорания;
- Превышение рекомендуемых пропорций масла при смешивании, может генерировать преждевременный износ двигателя и увеличение загрязнений;
- При использовании в рекомендуемых пропорциях предотвращает отложение осадка, зольных отложений и снижает выброс дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для бензиновых двухтактных двигателей, двигателей мотоциклов, садового оборудования, бензопил и другого оборудования, где производитель рекомендует этот тип масла.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	20
Плотность при 15 ° C (кг / м ³) прибл.	900
Кинематическая вязкость при 20°C(mm ² / с)	Min. 50
Кинематическая вязкость при 40°C(mm ² / с)	32-78
Температура воспламенения (° C) мин.	105
Температура застывания (° C) макс.	-25
Цвет	green

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Kг	<input type="checkbox"/> 1Kг	<input type="checkbox"/> 4Kг	<input type="checkbox"/> 15Kг	<input type="checkbox"/> 180Kг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л