



## ULTRAGREASE TF SPRAY

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПРЕЙ- СМАЗКА

### ОПИСАНИЕ

Синтетическая основа и спрей для консистентной смазки из PTFE. Используется неорганический загуститель с высокой термостойкостью. Он содержит PTFE.

Это смазка, одобренная для случайного контакта с пищевыми продуктами, классифицируется NSF как H1.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка в тяжелых условиях работы: воздействие влаги, вибрации, пара, грязи, высоких нагрузок и давлений.
- Заводы по розливу, упаковка для пищевых продуктов (укупорочные машины в консервной промышленности, магазины фруктов и овощей), отделка текстиля, очистные сооружения для сточных вод, портовое оборудование, корабли, в таких механизмах, как:
  - Цепи, направляющие и эксцентрики.
  - Шпиндели и клапаны.
  - Малые подшипники

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная адгезия даже в присутствии холодной или горячей воды, соленой воды и пара.
- Защищает от коррозии.
- От -20 до + 160°C. Пиковые температуры до + 200°C.
- Высокая устойчивость к старению и скалыванию.
- Повышенная грузоподъемность и противозадирные свойства.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Перед использованием тщательно перемешайте. Держите бутылку вертикально, как во время хранения, так и при ее использовании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	-	Полупрозрачная белая смазка	-
Точка каплепадения	ASTM D-566	n.m.	°C
Вязкость базового масла 40 °C	ASTM D 445	1000	cSt
Сварочная нагрузка, тест 4 шариков	ASTM D-2596	200	kg
Шрам от износа, тест 4 шариков	ASTM D-2266	0,42	mm
Отделение масла (100 °C)	ASTM D-6184	0,2	%

REV: 10/16

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на дату внесения изменений и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер 08740  
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА  
( Барселона ) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34 93 6820055  
www.cogelsa.com; e-mail:  
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:  
Telf. +34 93 635 60 50  
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

