



HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Li EP 2 Blue Longlife это пластичная смазка общего назначения с высокой производительностью, на основе литиевого комплекса. Рекомендуется для смазывания механических деталей, работающих при высоких нагрузках и высоких температурах. Эта смазка производится из высоко рафинированного минерального масла и литиевого комплекса, загустителей и хорошо сбалансированного пакета присадок, предотвращающих износ, коррозию и трения. Этот продукт идеально работает при температурах расположенных в интервале от -30 ° C до + 140 °, сохраняя свои свойства при температуре до + 180 ° C. Смазка обеспечивает хорошие герметизирующие свойства, препятствуя проникновению пыли и воды.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 6473-9: L-XCDEV 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30;
- увеличенный срок службы смазки;
- отличные EP свойства;
- превосходная защита от коррозии;
- хорошая водостойкость;
- хорошая защита в случае вибрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- HEXOL Li EP 2 Blue Longlife рекомендуется для смазки деталей, главным образом подшипников качения, работающая при высоких нагрузках и высокой температуре в течение длительного времени;
- основными областями применения являются: автомобильные подшипники и железнодорожные транспортные средства, подшипники вентиляторов, электромоторы, муфты, ручные инструменты, компрессоры и насосы;
- оно также подходит для подшипников, которые подвергаются под воздействием вибрации, работающая в стандартных условиях.

СВОЙСТВА

Вязкость базового масла при 40 ° C [мм ² / с]	200
Температура каплепадения ° C	270
Проникновение после 60 ударов при 25 ° C (0,1мм)	280
Проникновение после 10000 ударов при 25 ° C (0,1мм)	20
Тест "Четырех шаров", Нагрузка сваривания [N]	2800
Устойчивость к окислению при 100 ° C / 100 ч капли давления [кПа]	25
Коррозия при 100 ° C / 24 ч (сталь)	pass
Коррозия меди (100 ° C, 24 ч) [класс]	1
Динамическая вода - сопротивление при 79 ° C [вес %]	2
Отделение масла (72h, 40C) [вес %]	0.5

УПАКОВКА

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 1Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 4Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 15Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 180Кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input type="checkbox"/> 10л	<input type="checkbox"/> 20л	<input type="checkbox"/> 60л	<input type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л