

ROSOILA_PLUS (вид)

МАСЛО ДЛЯ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ОПИСАНИЕ

Специальное высокоочищенное масло с присадками для улучшения смазывающей способности, устойчивости к окислению и защиты от коррозии. Содержит эмульгаторы, которые позволяют легко смывать ткань щелочными агентами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Особенно подходит для смазки игл и пластин на круглых (22 и 32) или линейных (46) вязальных машинах.

СВОЙСТВА

- Высокая смазочная способность, обеспечивающая длительный срок службы игл и пластин.
- Снижает рабочую температуру машины за счет ее работы с низким коэффициентом трения.
- Отличная мощность поверхностно-активного вещества для повышения эффективности смазки вдоль иглы.
- Легко смывается, что снижает производственные потери из-за окрашивания смазкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значения			Ед..
	ROS OIL A_PLUS	22	32	46	-
Вид	Прозрачный с желтоватым оттенком				
Плотность при 15 °C	ASTD D 1298	0,850	0,852	0,856	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	22	32	46	cSt
Индекс вязкости	ASTM D 2270	119	115	110	-
Температура вспышки	ASTM D 92	200	210	220	°C
Температура замерзания	ASTM D 97	-27	-24	-24	°C

От: 12/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются техническими характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

