

SILICON SPRAY

СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Силикон специально разработан в виде аэрозоля для получения максимального выхода:

- Выпуск всех видов пластмасс и каучуков.
Антиадгезив для сварки.
Антиадгезив общего пользования.
Полировка потолков винилом и др.

Уровень качества

- NSF H1 – Подходит для случайного контакта с пищевыми продуктами. Аттестовано регистрационным номером 153424.
- Сертифицировано HALAL nº IH-682/2.4/V/76/1/4



Свойства

- Ультратонкое распыление, обеспечивающее идеальный контроль за нанесением продукта.
- Полностью покрывает все типы форм, достигая всех углов.
- Улучшает отделку.
- Это уменьшает проблемы, связанные с маркировкой и миграцией продуктов.
- Может использоваться с любым типом пластика и резины.

Рекомендации по применению

Перед применением энергично взболтать. Держите бутылку вертикально, как при хранении, так и при использовании. Измельчить примерно с 30 см. расстояния на обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики

	Метод	Типичные значения	Величины
Внешний вид	-	Бесцветная	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,97	gr/cm ³
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	220	cSt
Точка вспышки	ASTM D 92	310	°C
Точка застывания	ASTM D 97	- 42	°C

Rev: 02/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.