

Описание

Смазочное масло для высокопроизводительных подвесных 2-тактных двигателей. Высокоочищенный и эксклюзивный состав на минеральной основе с добавками обеспечивает высочайшую производительность гидроциклов, а также обеспечивает наилучшую защиту от влаги и коррозии. Исключительное качество соответствует стандарту NMMA TC-W3, что позволяет получать максимальное удовольствие от управления мощным гидроциклом, обеспечивая при этом механическую защиту.

Свойства

- Добавки уменьшают окисление и коррозию внутренних деталей. Это очень важный фактор в морских условиях (учитывая высокую коррозионную стойкость).
- Позволяет избежать залипания сегментов.
- Диспергирующие присадки обеспечивают чистоту двигателей и выпускных отверстий.
- Улучшает запуск и уменьшает трение.
- Защищает от заедания, потения свечей зажигания и самовоспламенения.

Уровни качества, одобрения и рекомендации

- NMMA TC-W3*

*Официальное одобрение

Технические характеристики

	Ед.изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,877
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	8.6
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	57
Вязкость при 40 °C	cP	ASTM D 5293	< 7500
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	> 120
Точка вспышки, открытая чаша	°C	ASTM D 92	> 115
Точка замерзания	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Сульфатированная зола	% веса	ASTM D 874	0.15

Вышеупомянутые характеристики являются типичными значениями и не должны рассматриваться как технические характеристики продукта.