

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE MAXIMUM QUALITY PURO



Описание

Антифриз на основе этиленгликоля и антикоррозийных и противопенных присадок. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов. Рекомендуется для всех типов контуров охлаждения дизельных и бензиновых двигателей, особенно для алюминия и его сплавов. При смешивании с водой в диапазоне 30-50% обеспечивает отличные антифризные свойства, охлаждающие жидкости, очень хорошую защиту металлических поверхностей свойств.

Свойства

- Отличная защита от коррозии и кавитации даже при низких концентрациях.
- Смешивается с водой в любой пропорции.
- Предотвращает образование пены.
- Предотвращает образование отложений и шлама в контуре охлаждения.
- Высокая термическая стабильность.
- Он обладает щелочной способностью нейтрализовать кислые газы сгорания, которые неизбежно проходят в контур охлаждения.
- Совместим с соединениями и уплотнениями, что предотвращает риск потери жидкости.

Уровни качества

- ASTM D 3306
- MAN 324 Type NF
- VW TL774 C
- BS 6580:1992
- MB 325.0
- BMW GS 94000

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Визуальный	Синий
pH	-	ASTM D 1287	7,2
Плотность при 20 °C	г/см ³	DIN 51757-4	1,122
Температура замерзания (50%)	° C	ASTM D 1177	-40
Температура кипения	° C	ASTM D 1120	>165
Запас щёлочности	мл HCl 0.1N	ASTM D 1121	16

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

www.repsol.com +34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов.. Версия 7. Ноябрь 2017.