

MATIC ATF

MATIC ATF

Масло для автоматических коробок передач

Изготовитель:

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., Méndez

Álvaro 44; 28045, Мадрид, Испания +34 608 80 38 25

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск

переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1

+375172940525



ТРАНСМИССИИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Смазочные материалы

Паспорт качества № 23419

Описание

Специальное масло для автоматической коробки передач (типа ATF), которое соответствует требованиям производителей и уровню качества GM DEXRON IID. Особенно рекомендуется для автоматических коробок передач и автомобильного гидросилителя, также может использоваться для гидротрансформаторов, гидравлических систем и других систем, требующих ATF DEXRON II.

Одобрено основными производителями автоматических коробок передач. Подходит для коробок передач типа Ecomat.

Свойства

- Обеспечивает бесшумную работу в автоматической коробке передач.
- Обеспечивает плавное переключение передач благодаря стабильности фрикционных свойств.
- Масло со стандартным сроком службы согласно ведущим производителям автоматических коробок передач с отличной устойчивостью к окислению и термостабильности.
- Отличная текучесть при низких температурах, что обеспечивает отличную работу коробки передач в суровых погодных условиях.

Уровни качества

- GM DEXRON II D
- MB 236.9
- MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2
- VOITH H55.6335
- ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
- ALLISON C-4
- FORD MERCON

Технические характеристики

Наименование физико-химических показателей	Метод исследований	Фактические значения	Норма по TP TC 030/2012
Цвет		Красный	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	0.869	
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	7.8	
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	43	
Вязкость при -40 °C	ASTM D 2983	50000 макс.	
Уровень вязкости	ASTM D 2270	161	
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	177 мин.	Не менее 135
Точка застывания, °C	ASTM D 97	-40 макс.	
Температура самовоспламенения, °C		216	Не менее 165
Содержание воды, % масс		Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс		0,02	Не более 0,03

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 28.07.2020

Номер партии: 1034865245

Перевод с английского языка верен: Баранов А.В.