

Описание

Всесезонное смазочное масло, подходящее для двигателей легких бензиновых автомобилей, требующих только уровня качества API SL. Обеспечивает отличную стойкость к окислению, увеличивая время между заменами масла. Вязкость масла облегчает запуск двигателя.

Характеристики

- Поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений и увеличивая срок службы.
- Содержит противоизносные присадки, минимизирующие износ деталей двигателя.
- Подходит для автомобилей, использующих КПП или СНГ в качестве топлива.

Уровни качества, одобрения и рекомендации

- API SL

Технические характеристики

	Ед. изм-я	Метод	Значение
SAE Класс			10W-40
Плотность при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,871
Вязкость при 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,5
Вязкость при 40 °C	cSt	ASTM D 445	91
Вязкость при -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	140 мин.
Точка возгорания, открытая чаша	°C	ASTM D 92	215 мин.
Точка застывания	°C	ASTM D 97	-40
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6
Резка для инжекторов Bosch: Вязкость при 100 ° C после срезания	cSt	CEC L-14-93	11,5 макс.
Волатильность по Ноаку, 1 ч при 250 °C	% масса	CEC L-40-93	15 макс.
НТНС, вязкость при 150 °C	cP	CEC-L-36-90	3,5 мин.

Вышеуказанные характеристики являются типичными значениями и не могут рассматриваться как технические характеристики продукта.